

* 床及び商品にキズが付かないように、必ず敷物などを敷いて作業をおこなってください。

HM-17 (HLC-1388)

<p>背部 (1)X1</p>	<p>ベース (7)X5</p>	<p>①</p> <p>(7)ベースへ(8)キャスターを差し込み、次に(6)シリンダーを差し込んでください。</p>	<p>②</p> <p>(2)座部の裏へ(3)左右の肘を(10)ボルト(長)で固定してください。</p>
<p>座部 (2)X1</p>	<p>キャスター (8)X4</p>	<p>③</p> <p>(2)座部の裏へ(5)プレートを(9)ボルト(中)で固定してください。</p>	<p>④</p> <p>(1)背部を(11)ボルト(大)で座部へ固定してください。</p>
<p>肘部 (3)X1(L)X1(R)</p>	<p>ボルト(中) (9)X6</p>	<p>⑤</p> <p>(5)プレートの差込口へ(6)シリンダーを差し込みます。 (4)頭部を(9)ボルト(中)で固定してください。</p>	<p>⑥</p> <p>最後に全てのボルトがしっかり固定されていることを確認したら完成です。</p>
<p>頭部 (4)X1</p>	<p>ボルト(長) (10)X6</p>		
<p>プレート (5)X1</p>	<p>ボルト(大) (11)X4</p>		
<p>シリンダー (6)X1</p>	<p>六角レンチ (12)X1</p>		